

PRO OILS SYNTH-ULTRA 5W30

Een universele, brandstof besparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd.



LONGLIFE

DPF

Toepassingen

Een brandstof besparende motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Deze olie voldoet aan de eisen van de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd.

Prestatieniveau

- | ACEA: C2 / C3-12
- | BMW: Long-Life 04
- | MB: 229.51
- | PORSCHE: C30
- | VW: 504.00/507.00
- | FIAT: 9.55535-S1
- | GM: DEXOS 2
- | RENAULT: RN0700/0710

Karakteristieken

	Unit	Average Value
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.848
Viscositeit 40°C	mm ² /s	74.3
Viscositeit 100°C	mm ² /s	12.4
Viscositeit -30°C	mPas	6060
Viscositeitsindex		166
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	7.6
Sulfaatasgehalte	%	0.67

Verpakking



12x1L

3x5L

20L

60L

210L

IBC